

Batteries Motos - Conventionnelles Standard

N6N6-1D-2

Spécifications

Description	Numax standard avec pack acide N6N6-1D-2
Références commerciale	N6N6-1D-2
EAN	5060196066513




Voltage (V) / Tension de la batterie	6
Capacité nominale (Ah)	6
Courant démarrage à froid (AMPS)	40
Technologie	AGM
Sans entretien	Oui
Poids (kg) / poids par carton	0,8 kg / 11 kg

Longueur (mm)	99
Largeur (mm)	57
Hauteur (avec borne) (mm)	110
Polarité	+ à droite
Type de borne (T)	Sans
UN N°	UN2796

Schémas

TYPE	TYPES DE POLARITE			TYPE	TYPES DE POLARITE		
	Face	Côté	Dessus		Face	Côté	Dessus
E				O			
F				J			
G				L			
A				K			
B				M			
C				N			
D							

Autodécharge et capacité des batteries



CAPACITY	VOLTAGE
100%	V > 13.0V
90%	12.80 < V < 13.00
80%	12.65 < V < 12.80
70%	12.50 < V < 12.65
60%	12.35 < V < 12.50
50%	12.20 < V < 12.35
40%	12.05 < V < 12.20
30%	11.90 < V < 12.05
20%	11.75 < V < 11.90
10%	11.60 < V < 11.75